

STD 175



FERMOD INDUSTRIAL

Fermody, más de 40 años en la Argentina dedicada al desarrollo y fabricación de herrajes para puertas frigoríficas y portones industriales de alta tecnología para todo tipo de empresas



Dto.Ventas Tel: 4521-4099 int:120
Mail: ventas@fermod.com.ar
Web: www.fermod.com.ar
Fermody S.A.C.I.F.E.L. / Donado 1034 - CABA

PUERTA SECCIONAL CON AISLACION STD175

La solución que optimiza cada actividad de logística y producción

Qué es una Puerta Seccional?

El nuevo concepto de portones industriales se ve reflejado en las puertas seccionales de Fermod que están conformadas por un conjunto de paneles o secciones colocados horizontalmente, uno sobre otro, de forma tal que a medida que se abre o cierra la puerta, estos paneles se van deslizando en forma articulada por las guías, aprovechando el espacio al máximo y minimizando los tiempos de operación.




PUERTA SECCIONAL CON AISLACION STD175

La solución que optimiza cada actividad de logística y producción

CARACTERISTICAS

Las secciones se encuentran vinculadas entre si por medio de bisagras y, junto al machimbrado de cada extremo del panel, le permiten deslizarse en forma articulada a través de las guías.



Las bisagras portan rodillos que se desplazan en las guías laterales permitiendo así la elevación de los paneles

Panel tipo sandwich:
Paneles de doble chapa galvanizada prepintada
inyectada con espuma de poliuretano
Factor de aislación $R = 16.04$



Opcional:
Se pueden proveer con visores en termopanel de vidrio doble con burlete de aislamiento sobre el panel.

PUERTA SECCIONAL CON AISLACION STD175

La solución que optimiza cada actividad de logística y producción

CARACTERISTICAS



En puertas motorizadas el motor está provisto de electrofreno. En esta versión es recomendable la instalación de un sensor de borde con reversa.



Seguridad:
En puertas de accionamiento manual se provee de trabas tipo pasador que se accionan sobre la guía



Las bisagras portan rodillos que se desplazan en las guías laterales permitiendo así la elevación de los paneles

Herrajes:

Guías, bisagras y rodamientos fabricados en acero galvanizado.



Todas las puertas seccionales Fermod, están contrabalanceada mediante de resortes de torsión para facilitar su accionamiento.


PUERTA SECCIONAL CON AISLACION STD175

La solución que optimiza cada actividad de logística y producción


CONFIGURACION DE GUIAS

Las distintas configuraciones permiten maximizar los espacios disponibles para la instalacion y el funcionamiento de las puertas


Full vertical Lift (FV)




High-Lift Track (HL)



Inclined Track



Low Headroom (LHR)



Door frame




Chart for electric operator

Motor power	G-5000
1/2 HP	200 ft (19 m)
3/4 HP	325 ft (30 m)
1 HP	400 ft (37 m)
Door weight / ft (approximately)	
2.0 lbs without windows	