



ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- BASTIDORES TRASERO Y DELANTERO CONSTRUIDOS EN CAÑO DE $\varnothing 60 \times 60 \times 2$ mm UNIDOS MEDIANTE BIELAS DE $\varnothing 50 \times 50 \times 2$ mm, QUE LO HACEN RETRACTIL ANTE MALAS MANIOBRAS EN EL ATRAQUE DE CAMIONES.
- PINTURA POLIURETANICA COLOR GRIS LLANTA.
- CUBIERTA DE TECHO Y LATERAL DE LONA ZONDA 1100 RECUBIERTA EN PVC DE 560 MICRONES DE ESPESOR, 660 g / m² DE PESO, COLOR NEGRA, CON PERFILES DE ALUMINIO PARA LA VINCULACION DE LOS BASTIDORES.
- FALDONES SUPERIOR Y LATERALES EN LONA NILDATEX I 5070 COLOR NEGRA DE 1 mm DE ESPESOR, REFORZADA EN SU INTERIOR CON PRFV DE 1,5x40 mm Y CON FLAP ANTIDESGASTE.
- BANDAS AMARILLAS PARA ORIENTACION.

ADICIONALES:

- SELLO DE CIERRE LATERAL OPTATIVO CONSTRUIDO CON POLIURETANO DE 20 kg/m³ FORRADO EN LONA NILDATEX I 5070 COLOR NEGRA DE 1 mm DE ESPESOR.



Ruta 21 Km. 286
Parque Industrial Alvear
Tel: +54 0341-5181122
+54 0341-5181125
+54 0341-5181126
E-mail: info@asasrl.com.ar

HOJA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esc: S/E Plano N°: LOG.404

Producto:
ABRIGO AISLANTE RETRACTIL

Hoja N°: Fecha:
05/01/2010

Dibujó: Nicolás Duzevic

Aprobó: Ing. A. Retana

1	2	3	4