

P1

PUERTA EXTERIOR DE CHAPA
Cantidad: 2 (dos)

Marco: chapa plegada calibre Nº18 doble contacto para pared de 10cm, Con umbral

Hoja: Chapa lisa Nº18 doble faz con alma de lana de vidrio esp.=2". Parte superior con paños de vidrio fijo espesor= 4mm,

Herrajes:
Cerradura de seguridad tipo "TRABEX" ó "ACYTRA"
Bisagras munición para soldar
Manijas biseladas rectas

P2

PUERTA DE ALUMINIO - 0,80 x 2,00m
Cantidad: 3 (tres) - (2 Der. - 1 Izq.)

Marco:
De aluminio prepintado color blanco

Hoja:
De aluminio prepintado color blanco con paño vidriado fijo
vidrio transparente esp.= 4mm
Tapajuntas interiores y exteriores.

Herrajes:
Cerradura de seguridad
Cuatro bisagras por hoja

Línea:
"MODENA 2" de ALUAR

P3

PUERTA DE ALUMINIO - 0,70 x 2,00m
Cantidad: 7 (siete) - (3 der. - 4 Izq.)

Marco:
De aluminio prepintado color blanco

Hoja:
De aluminio prepintado color blanco
Tapajuntas interiores y exteriores.

Herrajes:
Cerradura de seguridad
Cuatro bisagras por hoja

Línea:
"MODENA 2" de ALUAR

P4

PUERTA DE ALUMINIO - 0,80 x 2,00m
Cantidad: 1 (una) - (derecha)

Marco:
De aluminio prepintado color blanco

Hoja:
De aluminio prepintado color blanco

Herrajes:
Cerradura de seguridad
Cuatro bisagras por hoja

Línea:
"MODENA 2" de ALUAR

P5

PUERTA DE ALUMINIO - 0,90 x 2,00m
Cantidad: 4 (cuatro) - (2 der. - 2 Izq.)

Marco:
De aluminio prepintado color blanco

Hoja:
De aluminio prepintado color blanco
Tapajuntas interiores y exteriores.

Herrajes:
Cerradura común
Cuatro bisagras por hoja

Línea:
"MODENA 2" de ALUAR

P6

PUERTA DE ALUMINIO
Cantidad: 6 (seis) - Izq.: 3 - der.: 3

Marco: aluminio prepintado blanco

Hoja: aluminio prepintado blanco

Herrajes:
Cerradura libre/ocupado
Pomelas doble contacto de aluminio
Manijas biseladas rectas

P7

PUERTA DOBLE DE ALUMINIO - 1,60 x 2,40m
Cantidad: 1 (una)

Marco:
De aluminio prepintado color blanco

Puerta:
De aluminio prepintado color blanco con paño vidriado fijo
vidrio transparente esp.= 4mm
Tapajuntas interiores y exteriores.

Parte superior con paño vidriado fijo, vidrio transparente esp.= 4mm

Herrajes:
Cerradura de seguridad
Cuatro bisagras por hoja

Línea:
"MODENA 2" de ALUAR

P8

PUERTA DOBLE DE ALUMINIO - VAIVEN -1,60 x 2,40m
Cantidad: 2 (dos)

Marco:
De aluminio prepintado color blanco

Puerta:
De aluminio prepintado color blanco con paño vidriado fijo
transparente laminado de seguridad 3 + 3mm
Tapajuntas interiores y exteriores.

Parte superior con paño vidriado fijo transparente laminado de seguridad 3 + 3mm

Herrajes:
Cerradura de seguridad
Bisagras tipo vaiven
Pasador

Línea:
"MODENA 2" de ALUAR

P9

PUERTA DE ESCAPE
Cantidad: 1 (una) - Izquierda

Marco: chapa plegada calibre Nº18 doble contacto para pared de 10cm, Con umbral

Hoja: Chapa lisa Nº18 doble faz rellena con lana de vidrio esp.=2".

Herrajes:
Barral antipánico
Cerrojo de seguridad
Bisagras munición para soldar

P10

PUERTA SECCIONAL
Cantidad: 4 (cuatro) Marca: "A.G. PRUDEN & CIA" ó SIMILAR CALIDAD

- VANO LIBRE: 2,20x3,00m
- GUÍA DE RODADURA EN CHAPA GALVANIZADA, ESP.: 3 mm
- PANELES UNIDOS ENTRE SI CON BISAGRAS ZINCADAS Y RODADURA SOBRE GUÍAS CON RUEDAS DE NYLON CON RODAMIENTOS
- REVESTIMIENTO EN PANEL SÁNDWICH ESPESOR 40mm INYECTADO EN POLIURETANO, CON AMBAS CARAS EN CHAPA GALVANIZADA PREPINTADA BLANCA
- BUERLETES DE CIERRE SUPERIOR, LATERAL E INFERIOR
- CONJUNTO DE COMPENSACIÓN SUPERIOR COMPUESTO POR SOPORTE DE EJE, RESORTE DE TORSION Y 2 CONOS LATERALES DONDE SE ARROLLA EL CABLE DE Ø4mm QUE TIRA DE LA PARTE INFERIOR DE LA PUERTA
- VENTANILLA DE INSPECCION
- ESTRUCTURA AUXILIAR TIPO "H" PARA SUJETAR GUIAS LATERALES SOBRE PANEL
- ACCIONAMIENTO HOMBRE PRESENTE CON MOTO REDUCTOR

P11

PUERTA FRIGORÍFICA CORREDIZA MANUAL
MEDIA TEMPERATURA Marca: "STAHL INGENIERIA S.R.L." ó SIMILAR CALIDAD
VANO LIBRE: 1,60x2,50m - Cantidad: 2 (dos)

MARCO CONSTRUIDO CON PERFILES PLEGADOS DE CHAPA DE ACERO SAE 1010 ESPESOR= 3,2mm
RIEL DE CORREDERA HORIZONTAL EN CHAPA PLEGADA ESPESOR= 1/8"
TERMINACION CON BAÑO ELECTROLITICO CINCADO.
HOJA CORREDIZA CON MARCO PERIMETRAL DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE ESP.= 1,2mm CALIDAD AISI 304.
ESPEJOS EN CHAPA GALVANIZADA PREPINTADA Y HORNEADA COLOR BLANCO.
NUCLEO AISLANTE EN POLIURETANO INYECTADO ESPESOR= 100mm.
DENSIDAD PROMEDIO 40 Kg/m3
SISTEMA DE HERRAJES CORREDIZOS EN ALUMINIO MARCA "FERMOD"
BURLETES DE DOBLE BULBO MOLDEADO EN GOMA CALIDAD EPDM EN TODO SU PERIMETRO
APERTURA EXTERIOR E INTERIOR



P12

PUERTA FRIGORÍFICA CORREDIZA MANUAL
MEDIA TEMPERATURA Marca: "STAHL INGENIERIA S.R.L." ó SIMILAR CALIDAD
VANO LIBRE: 1,80x3,00m - Cantidad: 1 (una)

MARCO CONSTRUIDO CON PERFILES PLEGADOS DE CHAPA DE ACERO SAE 1010 ESPESOR= 3,2mm
RIEL DE CORREDERA HORIZONTAL EN CHAPA PLEGADA ESPESOR= 1/8"
TERMINACION CON BAÑO ELECTROLITICO CINCADO.
HOJA CORREDIZA CON MARCO PERIMETRAL DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE ESP.= 1,2mm CALIDAD AISI 304.
ESPEJOS EN CHAPA GALVANIZADA PREPINTADA Y HORNEADA COLOR BLANCO.
NUCLEO AISLANTE EN POLIURETANO INYECTADO ESPESOR= 100mm.
DENSIDAD PROMEDIO 40 Kg/m3
SISTEMA DE HERRAJES CORREDIZOS EN ALUMINIO MARCA "FERMOD"
BURLETES DE DOBLE BULBO MOLDEADO EN GOMA CALIDAD EPDM EN TODO SU PERIMETRO
APERTURA EXTERIOR E INTERIOR



P13

PUERTA FRIGORÍFICA CORREDIZA MANUAL
BAJA TEMPERATURA Marca: "STAHL INGENIERIA S.R.L." ó SIMILAR CALIDAD
VANO LIBRE: 1,80x3,00m - Cantidad: 1 (una)

MARCO CONSTRUIDO CON PERFILES PLEGADOS DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE ESPESOR= 1,5mm
RESISTENCIA CALEFACTORA CON MALLA METALICA EN TODO EL PERIMETRO DEL MARCO.
RIEL DE CORREDERA HORIZONTAL EN CHAPA PLEGADA ESPESOR= 1/8"
TERMINACION CON BAÑO ELECTROLITICO CINCADO.
HOJA CORREDIZA CON MARCO PERIMETRAL DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE ESP.= 1,2mm CALIDAD AISI 304.
ESPEJOS EN CHAPA GALVANIZADA PREPINTADA Y HORNEADA COLOR BLANCO.
NUCLEO AISLANTE EN POLIURETANO INYECTADO ESPESOR= 100mm.
DENSIDAD PROMEDIO 45 Kg/m3.
SISTEMA DE HERRAJES CORREDIZOS EN ALUMINIO MARCA "FERMOD"
BURLETES DE DOBLE BULBO MOLDEADO EN GOMA CALIDAD EPDM EN TODO SU PERIMETRO
APERTURA EXTERIOR E INTERIOR



C1

CORTINAS DE BANDAS PVC
VANO LIBRE= 0,90x2,40m - Cantidad: 1 (una)

Marco:
Tapacanto en chapa acero inoxidable AISI 304 espesor= 1,5mm

Hoja:
Cortina de bandas de PVC flexible transparente espesor= 3mm.

Herrajes:
Perfil de enganche, perfil de soporte y bulonería en acero inoxidable AISI 304



C2

CORTINAS DE BANDAS PVC
VANO LIBRE= 1,20x2,40m - Cantidad: 1 (una)

Marco:
Tapacanto en chapa acero inoxidable AISI 304 espesor= 1,5mm

Hoja:
Cortina de bandas de PVC flexible transparente espesor= 3mm.

Herrajes:
Perfil de enganche, perfil de soporte y bulonería en acero inoxidable AISI 304



C3

CORTINAS DE BANDAS PVC
VANO LIBRE= 1,50x2,40m - Cantidad: 4 (cuatro)

Marco:
Tapacanto en chapa acero inoxidable AISI 304 espesor= 1,5mm

Hoja:
Cortina de bandas de PVC flexible transparente espesor= 3mm.

Herrajes:
Perfil de enganche, perfil de soporte y bulonería en acero inoxidable AISI 304



T1

TRONERA
VANO LIBRE= 0,80x1,00m - Cantidad: 1 (una)

Marco:
Tapacanto en chapa acero inoxidable AISI 304 espesor= 1,5mm



T2

TRONERA
VANO LIBRE= 1,40x1,00m - Cantidad: 1 (una)

Marco:
Tapacanto en chapa acero inoxidable AISI 304 espesor= 1,5mm

NOTA: VANO A AJUSTAR EN OBRA CON MODELO DE EQUIPO I.Q.F.



PV1

PUERTA VENTANA DE ALUMINIO
Cantidad: 1 (una) - (Derecha)

Marco:
De aluminio prepintado color blanco

Puerta:
De aluminio prepintado color blanco con paño vidriado fijo transparente laminado de seguridad 3 + 3mm
Tapajuntas interiores y exteriores.

Ventana:
Dos hojas corredizas de aluminio prepintado blanco
Vidrios transparentes laminado de seguridad 3 + 3mm
Parte superior con paños fijos transparentes laminado de seguridad 3 + 3mm.

Herrajes:
Cerradura de seguridad
Cuatro bisagras por hoja

Línea:
"MODENA 2" DE ALUAR



V1

VENTANA DE ALUMINIO 1,50x1,40m
Cantidad: 5 (cinco)

Marco:
De aluminio prepintado color blanco

Ventana:
Dos hojas corredizas de aluminio prepintado blanco
Vidrios termopanel tonalizados - D.V.H. 4 / 9 / 4
Parte superior con paño fijo termopanel
Tapajuntas interiores y exteriores

Línea:
"MODENA 2" DE ALUAR



V2

VENTANA DE ALUMINIO 1,50x0,40m
Cantidad: 9 (nueve)

Marco:
De aluminio prepintado color blanco

Ventana:
Dos hojas corredizas de aluminio prepintado blanco
Vidrios termopanel tonalizados - D.V.H. 4 / 9 / 4
Tapajuntas interiores y exteriores

Línea:
"MODENA 2" DE ALUAR



V3

VENTILUZ DE ALUMINIO 0,60x0,40m
Cantidad: 7 (siete)

Marco:
De aluminio prepintado color blanco

Ventana:
Hoja de aluminio prepintado blanco de abrir tipo banderola
Policarbonato alveolar transparente esp.= 6mm con tratamiento U.V.
Mosquitero metálico
Tapajuntas interiores y exteriores

Línea:
"MODENA 2" DE ALUAR



V4

VENTANA DE ALUMINIO 2,00x0,60m
Cantidad: 6 (seis)

Marco:
De aluminio prepintado color blanco

Ventana:
Dos hojas corredizas de aluminio prepintado blanco
Policarbonato alveolar transparente espesor= 6mm
con tratamiento U.V.
Mosquitero metálico
Tapajuntas interiores y exteriores

Línea:
"MODENA 2" DE ALUAR

V5

VENTANA DE ALUMINIO 2,40x1,30m
Cantidad: 1 (una)

Marco:
De aluminio prepintado color blanco

Ventana:
Paños vidriados fijos transparentes laminado de seguridad 3 + 3mm
Tapajuntas interiores y exteriores

Línea:
"MODENA 2" DE ALUAR

R1

REJILLA DE VENTILACION 1,60x0,60m
Cantidad: 5 (cinco)

Marco:
Chapa plegada Nº16

Hojas:
De abrir en chapa plegada Nº18 con tabillas para ventilación

Herrajes:
Pasador
Cerrojo de seguridad

DETALLE TAPACANTO PARA VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS
ESCALA 1:1



PERFIL DE ALUMINIO ALERO DE PUERTAS Y VENTANAS EXTERIORES
ESCALA 1:1



VISTA COLOCACION PERFIL DE ALUMINIO ALERO DE PUERTAS Y VENTANAS EXTERIORES

VISTA COLOCACION TAPACANTO PARA VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS

NOTA:

Finalizada la obra debera realizarse ajuste a la totalidad de la carpintería existente

PROPIETARIO:	CENTRO PYME ADENEU AGENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO DEL NEUQUEN	PLANO Nº	ADE-PL-24
OBRA:	2º ETAPA		
DESTINO:	PLANTA DE PROCESO DE PESCADOS		
LOCALIDAD:	PIEDRA DEL AGUILA (Neuquén)		
PLANO DE:	SECTOR OPERATIVO: CARPINTERÍAS	PROYECTO	Arq. Sergio Pauletto
		DIBUJO	Carlos Altamirano
		ESCALA	1: 50
		FECHA	MARZO 2018
FIRMA PROPIETARIO	FIRMA PROYECTISTA		

OBSERVACIONES: